



Bluetooth

Modbus

RJ45

RS-485

“NEW”世代数字计量泵



操控便捷 - 水泵操控大升级

全新仪表板界面搭配升级后的高精度旋钮，大幅提升就地操作体验。凭借内置蓝牙连接手机，借助Grundfos GO轻松实现无接触便捷设置。全系标配Modbus通信接口，可无缝对接SCADA系统，为远程无线监控开辟无限可能。



精确投加 - 保障药剂投加安全可靠

采用步进电机驱动，提供宽调节比的同时确保投加精度。此外，还可选配流量控制监测 (FCM) 功能，全面监测投加过程，迅速定位系统故障点，确保整个药剂投加过程安全可靠。



耐用易修 - 全方面优化运维成本

水泵结构设计引入模块化理念，将其划分为多个独立模块。此举不仅有效延长水泵使用寿命，还充分兼顾维修便利性，让用户在使用和维护过程中更加省心省力，全方位优化运维成本。



reddot winner 2024

2024年德国红点奖

格兰富
GRUNDFOS

点滴皆可为

产品特性

硬件

全系集成蓝牙模块

采用步进电机驱动，大调节比下持续确保精准投加

模块化设计，面板替换更方便

阻尼式透明保护罩

选配FCM传感器，进一步提高投加精度



全系支持Modbus TCP/IP和Modbus RTU

新泵兼容旧泵安装附件，无痛替换

高清显示屏，支持看板模式

可拆卸电源连接器

高精导航旋钮用于精确控制

软件

- 支持通过蓝牙连接手机Grundfos GO应用程序
 - 查看详细的水泵运行数据
 - 无接触水泵设置、调试和操控
 - 配置保存、转存和分享，大大方便批量水泵设置
 - 设备固件升级 (OTA)
 - 二维码功能
 - 读取水泵信息
 - 读取水泵设置
 - 支持电子标签，可自定义水泵别名





全系标配可连接客户SCADA系统



电源故障侦测



流量上限设置



一体式面板方便更换



新增看板模式同时显示四个参数

技术参数

流量 (Q) : 0.0025至30l/h
 扬程 (P) : 4至16bar
 调节比 : 最高1: 3000
 介质温度 : -10至45°C

Model	Flow Range (Q)	Pressure Range (P)
DDA 7.5-16	0.0025 - 7.5 l/h	4 - 16 bar
DDA 12-10	0.0025 - 12 l/h	4 - 10 bar
DDA 17-7	0.0025 - 17 l/h	4 - 7 bar
DDA 30-4	0.0025 - 30 l/h	4 - 0.4 bar

格兰富水泵(上海)有限公司
 中国上海市闵行区苏虹路33号
 虹桥天地3号楼10层
 销售及售后咨询电话: 4009206655
www.grundfos.com

格兰富
GRUNDFOS